



# MOTO 4 PRO TECH 5W-40

Hochleistungs-4-Takt-Motorenöl auf Basis der ELF Synthesetechnologie

## ANWENDUNG

- MOTO 4 PRO TECH wird für alle anspruchsvollen 4-Takt-Motorradmotoren empfohlen.
- Geeignet für alle Bedingungen: Stadtverkehr und lange Reisen auf Landstraßen und Autobahnen.
- Schützt den Katalysator dank einzigartiger Additiv-Formulierung. Dieses Motorenöl ist für den Einsatz mit bleifreiem Kraftstoff geeignet. Ölwechselintervalle und die erforderliche Viskosität sollten den Herstelleranforderungen gemäß gewählt werden.

## SPEZIFIKATION

INTERNATIONAL:

- API SL
- JASO MA 2

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ  
BEI:

- BMW K1200, K1300,G 450 X, K 1600, R 1200 GS (K50...), S1000 R/RR, HP 4
- Aprilia RSV4

## EIGENSCHAFTEN

- Hohe thermische Stabilität sorgt für eine ausgezeichnete Oxidationsresistenz.
- Optimaler Motorschutz durch Hochdruck(EP)-Zusätze.
- Stabiler Ölfilm sorgt für sehr guten Verschleißschutz.
- Spezielle Additive erhöhen den Schaltkomfort und reduzieren Getriebegeräusche beim Schalten.
- Die Mehrbereichviskosität sorgt für eine optimale Motordurchölung bei niedrigen (-25°C) und hohen Motortemperaturen (+330°C).

## KENNWERTE

MOTO 4 PRO TECH	Methoden	Einheiten	SAE 5W-40
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,853
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	85
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14
Pourpoint	ASTM D 97	°C	- 39
Flammpunkt (OC)	ASTM D 92	°C	228

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH  
Vertriebsdirektion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin  
[www.total.de](http://www.total.de)  
[www.elfmoto.de](http://www.elfmoto.de)

MOTO 4 PRO TECH 5W-40  
1. Juli 2014





---

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
16, rue de la République  
92800 PUTEAUX  
2/2

**Nom du Produit**  
**Version**



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.  
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.