



# ELF SPEEDMATIC



## SYNTHETISCHE HYDRAULIKFLÜSSIGKEIT

### ANWENDUNGEN

- **ELF SPEEDMATIC** – geeignet für halbautomatische Schaltgetriebe, insbesondere für PA6 RENAULT Getriebe.

### SPEZIFIKATIONEN

Leistungsniveau der  
Hersteller:

- RENAULT : Trafic & Master mit automatische Getriebe PA6 (Freigabe Nr.: 7711228107)
- OPEL : Movano und Vivaro mit automatische Getriebe,
- Alfa Romeo – Fiat: mit Selespeed

### EIGENSCHAFTEN

- ELF SPEEDMATIC bietet aufgrund des ausgeprägten Viskositäts-Temperatur-Verhaltens und der speziellen Additivierung einen hohen Schaltkomfort der Automatikgetriebe, für die dieser ATF-Typ vorgeschrieben ist
- sehr gute Alterungs- und Oxidationsstabilität gewährleisten lange Einsatzzeiten
- hoher Viskositätsindex ermöglicht optimales Betriebsverhalten bei jeder Temperatur
- neutrales Verhalten gegenüber Elastomeren und allen in Automatikgetrieben verwendeten Materialien, Dichtungsmaterialien und Reibbelägen.

TYPISCHE KENNWERTE	METHODE	EINHEIT	ELF SPEEDMATIC
Dichte bei 15°C	ISO 3675	kg/dm <sup>3</sup>	0,830
Kinematische Viskosität bei 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	22
Kinematische Viskosität bei 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	6,5
Viskositätsindex	ISO 2909	-	270
Pourpoint	ISO 3016	°C	<-40

Bei den in dieser Tabelle angeführten technischen Daten handelt es sich um Mittelwertangaben.

**TOTAL AUSTRIA GmbH**

Otto Probst-Str. 36/II, A-1100 Wien

Juni 2007

ELF ELF SPEEDMATIC

1/1

Dieser Schmierstoff beinhaltet keine besonderen Gefahren, wenn er gemäß unseren Empfehlungen und für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

