



ELFMATIC J6

Schmierstoff für Automatikgetriebe.

ANWENDUNG

- Für den Einsatz in Getrieben mit ECT (Electronic Control Transmission) und EC Lock Up.
- Verwendung bei niedrigen Kaltstarttemperaturen.

SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABEN

- RENAULT für AJ0 Automatikgetriebe

TOTAL EMPFIEHLT DEN
EINSATZ BEI:

- Einsatz in vielen japanischen AT's möglich

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten gewährleistet bei allen Temperaturen bestes und sicheres Schalten.
- Hervorragende Hochdruckeigenschaften schützen die Zahnradflanken über die gesamte Lebensdauer.
- Beste Oxidations- und Alterungsbeständigkeit erlauben sehr lange Einsatzzeiten.
- Gutes Friktionsverhalten ermöglicht exaktes und geräuscharmes einlegen der Schaltstufen.

KENNWERTE

ELFMATIC J6	Einheiten	
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,865
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	33,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,4
Viskositätsindex	-	197
Pourpoint	°C	- 50

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 25 • 10557 Berlin
www.total.de

ELFMATIC J6
15. Februar 2013

