



RENAULTMATIC D3 SYN



Synthetisches Automatikgetriebe Fluid.

ANWENDUNG

- Spezialfluid abgestimmt auf RENAULT DPO-Automatikgetrieben in Pkws und Vans.
- **Nicht** empfohlen für MB, AD4, AR4, AD8 (Automatikgetrieben der ersten Generation).

SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABEN

- RENAULT: DPO - Getriebe

EIGENSCHAFTEN

- Abgestimmte Friktionseigenschaften.
- Sehr hoher Viskositätsindex.
- Sehr niedriger Pourpoint.
- Exzellente Stabilität gegen Alterung.
- Verlängerte Ölwechselintervalle.
- Reduzierung des Kraftstoffverbrauches.
- Ausgezeichneter Verschleiß- und Korrosionsschutz.

KENNWERTE

RENAULTMATIC D3 SYN	Einheiten	
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,866
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	36,5
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	7,2
Dynamische Viskosität bei -40°C (Brookfield)	mPa.s	13.000

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin
www.total.de

RENAULTMATIC D3 SYN
15. Februar 2013

