



# MOTO 2 SELF MIX

## SAE 30

### Mineralölbasisches 2-Takt-Motorenöl

#### ANWENDUNGEN

- Neuer Name, verbessertes Produkt: SELFMIX 2ST heißt jetzt MOTO 2 SELF MIX.
- Geeignet für 2-Takt-Motoren.
- Entspricht den normalen Anforderungen des täglichen Straßenverkehrs.
- SELFMIX 2 ST ist vorverdünnt und zum Mischen geeignet. Bitte das vom Motorradhersteller empfohlene Mischverhältnis beachten. Dieses Motorenöl ist mit bleifreiem Kraftstoff verträglich und auch für den Einsatz mit 2-Takt-Katalysatoren geeignet.

#### SPEZIFIKATIONEN

##### INTERNATIONAL:

- API TC
- JASO FB
- ISO L-EGB

#### EIGENSCHAFTEN

- Verbrennt ohne Rückstände zu hinterlassen.
- Guter Korrosionsschutz.
- Vermeidung von Ringstecken.

#### KENNWERTE

MOTO 2 SELF MIX	EINHEITEN	SAE 30
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	883
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	71,2
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,4
Sulfatasche	Gew. %	0,04
Pourpoint	°C	-27
Flammpunkt (OC)	°C	244
Farbe	-	rot

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

**Fachinformation für Industrie und Autohandel.**