

## Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop

### BESCHREIBUNG

Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop regeneriert verhärtete Dichtungen aus Gummi oder Kunststoff. Stoppt Ölverlust bei tropfenden Getrieben. Keine umweltverschmutzenden Ölflecken mehr. Schützt Kupplungen vor dem Verölen, verhindert Mangelschmierung und Getriebeschäden durch zu geringen Ölstand.

### EIGENSCHAFTEN

- reduziert Ölverlust über undichte Dichtungen
- verhindert Ölflecken und Umweltverschmutzung
- sichert optimale Schmierung und erhöht Betriebssicherheit
- vermeidet Verölen von Kupplungen durch Getriebeöl
- mit handelsüblichen Getriebeölen verträglich
- einfache und sichere Anwendung

### TECHNISCHE DATEN

Basis	:	Additivkombination	
Farbe	:	blau	
Dichte bei +20 °C	:	0,91 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Viskosität bei +40 °C	:	540 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Flammpunkt	:	+80 °C	DIN ISO 2592

### EINSATZGEBIETE

Für alle Schalt-, Neben- und Differentialgetriebe.

### ANWENDUNG

Der Doseinhalt von 500 ml ist ausreichend für bis zu 10 l Getriebeöl. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen. Mit einer Dichtwirkung ist erst nach einer Fahrstrecke von ca. 600-800 km zu rechnen. Um den Erfolg langfristig sicherzustellen, empfehlen wir Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop bei jedem Getriebeölwechsel erneut zu verwenden.

#### Hinweis:

**Für den Einsatz in vollautomatischen Getrieben, oder in Getrieben mit in Ölbad laufender Kupplung nicht geeignet!**

### ERHÄLTICHE GEBINDE

Pro-Line Getriebeöl-Verlust-Stop      500 ml      Dose      Art.Nr. 5199

PI 00/02/06

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

