

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40

synthetisches Leichtlauf-Motoröl für PKW-Benzin- und Dieselmotoren

FREIGABEN

BMW LL-01
 MB 226.5
 MB 229.5
 PORSCHE A40
 Renault RN 0710/0700
 VW 502 00/505 00

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA A3/B4
 API SN/CF
 Fiat 9.55535 – M2/N2
 GM-LL-B-025
 ILSAC GF-3
 PSA B71 2296

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motoröl für PKW-Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter. Die fortschrittliche Additivtechnologie bietet beste Schmiersicherheit und gewährt höchste Sicherheits- und Leistungsreserven.

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 reduzierte Reibung der bewegten Teile im Motor und schafft so höchste Wirtschaftlichkeit, Energieausbeute und spart Kraftstoff.

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 vermindert den Ölverbrauch durch seine geringe Verdampfungsneigung.

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 gewährleistet höchste Motorsauberkeit durch leistungsstarke Reinigungsadditive und sichert optimale Leistungsperformance und Lebensdauer des Motors.

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 minimiert den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors, erlaubte höchste Beanspruchungen und bietet außergewöhnlich hohe Sicherheitsreserven sowie längste Einsatzintervalle.

ANWENDUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40 findet vor allem in älteren Benzin- und Dieselmotoren ohne Partikelfilter von BMW, Mercedes Benz, Opel und Volkswagen Anwendung.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS SPECIAL 5W-40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	851
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	230
Viskositätsklasse	SAE		5W-40
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	87,3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,5
Viskositätsindex	---		167
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-36

Die angeführten Informationen unter technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis auf den gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

v1.0*, 10. Apr. 2015, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

