

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30

synthetisches, Leichtlauf-Motorenöl für höchste Leistungsanforderungen

FREIGABEN

Ford WSS-M2C913-D
 rückwärtskompatibel zu Ford WSS-M2C913-A/B/C

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA A5/B5
API SL/CF
ILSAC GF-3

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 SAE 5W-30 ist ein synthetisches, Leichtlauf-Motorenöl für höchste Leistungsanforderungen. Es eignet sich hervorragend für moderne Ford PKW-Motoren. Die fortschrittliche Additivtechnologie ermöglicht längste Ölwechselintervalle.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 garantiert maximale Treibstoffeinsparung durch seine abgesenkte Hochtemperaturviskosität.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 gewährleistet durch die neueste Additivtechnologie höchste Motorsauberkeit, reduzierte Reibung der bewegten Teile und somit eine hohe Wirtschaftlichkeit und Energieausbeute.

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 minimiert den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors, erlaubt höchste Beanspruchungen und bietet außergewöhnlich hohe Sicherheitsreserven. Außerdem bietet das Öl hervorragende Tieftemperatureigenschaften, welche einen schnellen Start des Motors bei extrem kalten Temperaturen gewährleistet.

ANWENDUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30 eignet sich hervorragend für moderne Ford PKW-Motoren. Ausgenommen: Ford KA ab Bj. August 2008, Ford Galaxy 1.9 TDI und Ford Focus RS ab Bj. März 2009.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS SPECIAL A5/B5 5W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	853
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	220
Viskositätsklasse	SAE		5W-30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	63,8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10,8
Viskositätsindex	---		162
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-42

Die angeführten Informationen unter technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis auf den gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

v1.0*, 10. Apr. 2015, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

