

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30

Synthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl für höchste Leistungsanforderungen

FREIGABEN

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA A1/B1, A5/B5
ACEA C2
API CF/ SN
Fiat 9.55535-S1/ S3
Iveco 18-1811 SC1
PSA B71 2290
Renault RN 0700

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 ist ein aschearmes, synthetisches Hochleistungs-Motoröl speziell für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 bietet durch die höchste Basisölqualität einen maximalen Umweltschutz sowie minimierte, ölbedingte Emissionen.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 garantiert ausserdem durch die Mid SAPS-Formulierung die geringste Belastung für den Partikelfilter.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 gewährleistet durch die neueste Additivtechnologie höchste Motorsauberkeit, eine reduzierte Reibung der bewegten Teile sowie eine lange Lebensdauer des Motors.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 garantiert maximale Treibstoffeinsparung durch seine abgesenkte Hochtemperaturviskosität.

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 minimiert den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors, erlaubte höchste Beanspruchungen und bietet außergewöhnlich hohe Sicherheitsreserven.

ANWENDUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30 findet vor allem in Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter von PEUGEOT, CITROËN, HONDA und TOYOTA, bei denen ACEA C2 Motoröl empfohlen wird Anwendung. Achtung: Dieses Produkt ist für den Einsatz in manchen Motoren möglicherweise nicht geeignet. Bitte schlagen Sie im Zweifelsfall im Fahrzeughandbuch nach.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS SPECIAL C2 5W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	848
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	230
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	5W-30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	59,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10,4
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	165
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-36

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

20. Okt. 2017, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

