

XEN NIBR LASER 66340XNL

XENARC NIGHT BREAKER LASER | Xenon-Scheinwerferlampen



Produktfamilien-Vorteile

- Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb schneller zu reagieren
- Verbesserte Sicht
- Ähnlich zu Laser-Optik
- Autofahrer erkennen Verkehrsschilder, Hindernisse und Gefahren früher
- Premium Qualität made in Germany

Produktfamilien-Eigenschaften

- Bis zu 200% mehr Helligkeit im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Bis zu 250 m langer Lichtkegel
- Bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen
- Optimierte Lichtverteilung für mehr Performance
- Original-Ersatzteilqualität die alle ECE Mindeststandards übertrifft

Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	42,0 V
Nennleistung	35,00 W
Prüfspannung	13,5 V

Abmessungen & Gewicht

Länge	80,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	63,00 g

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-5
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D3S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Klassifikationen

Bestellnummer	66340XNL
---------------	----------

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899992979	XEN NIBR LASER 66340XNL	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.96 g
4052899992986	XEN NIBR LASER 66340XNL	Versandschachtel 4	112 mm x 97 mm x 101 mm	1.10 dm ³	364.00 g
4052899582491	XEN NIBR LASER 66340XNL	Versandschachtel 48	- x - x -		
4052899993099	XEN NIBR LASER 66340XNL	Hartschalenbox 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	218.08 g
4052899993105	XEN NIBR LASER 66340XNL	Versandschachtel 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1170.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Rechtliche Hinweise

Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R98/R99

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.