



TOTAL

QUARTZ 7000 10W-40



Motorenöl

Hauptmerkmale

Benzin- und Dieselmotoren

✓ teilsynthetisch

EINSATZGEBIETE

QUARTZ 7000 10W-40 entwickelt und freigegeben speziell für den Einsatz in Peugeot/Citroën Benzin- und Dieselmotoren.

QUARTZ 7000 10W-40 ist bestens für den Ganzjahreseinsatz unter allen Betriebsbedingungen (z.B. Kurzstrecke oder Autobahn) geeignet.

SPEZIFIKATIONEN

ACEA A3/B4

API SN/CF

FREIGABEN

PSA PEUGEOT CITROEN B71 2294

MB-Freigabe 229.1

VW 501.01 / 502.00/ 505.00



ANWENDUNGSVORTEILE

- lange Lebensdauer der Motoren durch sehr guten Verschleißschutz
- ausgezeichnete Motorsauberkeit

EIGENSCHAFTEN*

TYPISCHE KENNWERTE	EINHEIT	WERT
Dichte bei 15°C	kg/m ³	873
kinematische Viskosität bei 100°C	mm ² /s	14,8
kinematische Viskosität bei 40°C	mm ² /s	96,8
Viskositätsindex		160
PourPoint	°C	-24

* Die oben genannten Funktionen sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

TOTAL Deutschland GmbH
Vertriebsdirektion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2 • 10557 Berlin

QUARTZ 7000 10W-40

Mai 2015

