

# FLUIDE LDS



## Synthetisches Hydraulikfluid

### ANWENDUNGEN

- Synthetisches, **orange**farbenes Hydraulikfluid speziell entwickelt für Fahrzeuge mit „HYDRActive 3“-Fahrsystem.
- **Nicht** einsetzen, wenn ein mineralölbasisches Fluid von fluoreszierend grüner Farbe verlangt wird (LHM Plus)!

### SPEZIFIKATIONEN

#### OEM-FREIGABEN:



**Achtung**  
**Besonders**  
**sauber arbeiten!**

- PSA S71 2710

### EIGENSCHAFTEN

- Extrem hoher Viskositätsindex.
- Sehr niedriger Pourpoint.
- Sehr hohe thermische Stabilität.
- Sehr guter Schutz gegen Verschleiß und Korrosion.
- Exzellente Schmierungseigenschaften.
- Steuert zum erhöhten Fahrkomfort bei.

### KENNWERTE

FLUIDE LDS	EINHEITEN	
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	820
Viskosität bei -40°C	mm <sup>2</sup> /s	1 050
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	18
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	5.9
Viskositätsindex	–	320
Flammpunkt (Cleveland)	°C	157
Pourpoint	°C	-51

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

**Fachinformation für Industrie und Autohandel.**