

QUARTZ INEO FDE 0W-30



TOTAL



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren

- synthetisch
- Low SAPS**
- kraftstoffsparend

EINSATZGEBIETE

TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30 ist hochmodernes Motorenöl, speziell angepasst an die aktuellen technischen Anforderungen von Ford Fahrzeugen mit EURO VI Dieselmotoren entsprechend der Werksnorm WSS-M2C950-A.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C2

FREIGABEN

Ford WSS-M2C-950-A

ANWENDUNGSHINWEISE

- erfüllt die anspruchsvollsten Anforderungen der Fahrzeughersteller hinsichtlich Oxidationsstabilität
- für verlängerte Ölwechselintervallen bis zu 30.000 km entsprechend der Wartungsanleitung einsetzbar
- ausgezeichnete Motorsauberkeit durch das hochwertige Additivpaket mit ausgeprägter Reinigungswirkung
- optimaler Schutz für Abgasnachbehandlungssysteme durch den stark reduzierten SAPS**-Anteil (Sulfatasche, Phosphor und Schwefel)

**Low SAPS - reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	45
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,5
Viskositätsindex	ASTM D 4741		200
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	232
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-45

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.